

## JAK OPRAVIT HLUBOKÉ ŠKRÁBANCE VE DŘEVĚ

Dřevěný nábytek se může poškrábat a způsobit oděrky, škrábance a malé úlomky. Tato příručka je zaměřena na to, aby vás naučila, jak dosáhnout profesionálních výsledků při opravách dřeva pomocí sady na opravu dřeva s tvrdým voskem.

---

### METODA



Tato oprava se provádí pomocí sady na opravu tmavého tvrdého vosku. Bylo by obtížné zajistit, aby plnič měkkým voskem zůstal v tomto typu poškození, a proto používáme plnič s tvrdým voskem. Vybrali jsme tři odstíny voskové tyčinky, které nejlépe připomínají dřevo, které opravujeme.

---

### KROK 1:



Vyberte nejlehčí z voskových tyčinek a trochu roztavte na tepelném nástroji. Nakapejte roztavenou výplň do škrábance a pokračujte v vyplňování poškození, dokud nebude plné. Nemusíte být úhlední, nevádí, když se plnivo přelije přes okraj, protože se později sníží. Tato fáze slouží jako základ pro opravu.

---

## KROK 2:



Pomocí tmavšího odstínu voskové tyčinky natavte několik kapek na světlejší odstín, kterým jste vyplnili škrábanec. Pomocí tepelného nástroje smíchejte obě barvy dohromady, abyste dosáhli barvy blízké barvě dřeva. Pokud není dostatečně tmavý, kapejte po malých dávkách tyčinku tmavší barvy.

---

## KROK 3:



Když máte směs, která se dobře hodí ke dřevu, použijte stranu tepelného nástroje a přetřete ji přes plnivo ve směru vláknů.

Tím se sníží přebytek plniva, čímž se vyrovná se zbytkem dřeva.

Součástí sady je také malý kousek brusného kotouče, který můžete poté použít k odstranění zbývajícího vosku na povrchu.

---

#### KROK 4:



Fotografie vlevo ukazuje dokončenou opravu.

Na opravu lze natavit další barvy a aplikovat je k napodobení vzoru zrn, pomocí okraje tepelného nástroje k nanesení tenkých (zrnovitých) čar přes opravu.

Tato technika zde nebyla použita, protože to nebylo nutné, ale mohla by být použita, pokud by oprava v této fázi trochu vyčnívala.